# PJD6210-WH

## VIELSEITIGER, PORTABLER XGA DLP PROJEKTOR

mit BrilliantColor-Technologie

## Portabler Digital-Projektor mit exzellenter Schärfe

Der Projektor PJD6210-WH mit digitaler DLP-Technologie überzeugt durch gestochen scharfe Wiedergaben. Er ist ein nützlicher Begleiter im Büro und sorgt zuhause für spannende Unterhaltung im Kinoformat. Mit 2800:1 dynamischem Kontrast sowie einer Leuchtdichte von bis zu 2200 ANSI Lumen produziert dieser leistungsstarke Projektor mühelos klare Textdarstellungen und lebendig wirkende Bilder. Aufgrund der integrierten Farbkalibrierung wirken die Farben stets gesättigt und natürlich. Etliche Präsentationsmodi, die enorme vertikale Keystone-Korrektur von ± 40° und der optische Zoom sorgen für ein stets perfektes Bild in fast jeder Räumlichkeit. 4000 Stunden Lampenlebensdauer, günstige Ersatzlampen, die filterfreie Konstruktion und die DLP-Technik mit konstant hoher Leistung – all das sorgt bei dem PJD6210-WH für eine Betriebskostenbilanz, die zu den günstigsten in seiner Klasse gehören dürfte.




## HERAUSRAGENDE PRÄSENTATIONEN

> Lichtstark in nahezu jeder Umgebung

2200 ANSI Lumen und ein hoher Kontrast von 2800:1 bei nur 2,4 kg Gewicht garantieren klare, überzeugende Präsentationen auch in hellen Umgebungen.

> BrilliantColor™ Technologie

Neuste BrilliantColor™ Technologie liefert deutlich getreuere und lebendigere Farben für klare Grafiken und brillante Videobilder. Das innovative 5-Segmente Farbrad verbessert die Darstellung der gelben Farbanteile und erhöht Farbgenauigkeit sowie Farbleuchten deutlich.

> Niedrige Betriebskosten

Ein lohnendes Investment: eine Lampenlebensdauer von bis zu 4000[1] Stunden und das filterlose Design sorgen für niedrige Betriebskosten.

> Bestens geschützt

Ein frei definierbarer PIN Code schützt den Projektor vor unerlaubtem Gebrauch und Diebstahl.

> Einfache Installation

Die automatische Keystone-Korrektur (vertikal ± 40°), die Bildformatauswahl und der 1,1-fache optische Zoom ermöglichen perfekte Bilder in allen Räumlichkeiten. Justierbare Projektorfüße ermöglichen einfache Bildanpassungen auch bei größeren Projektionswinkeln.

> Erstklassige Garantieleistung

ViewSonic gewährt auf den PJD6210-WH drei Jahre Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice und auf die Lampe ein Jahr Garantie, bzw. bis 1.000 Stunden Lampenbetrieb.















# PJD6210-WH




## DLP-Projektor mit BrilliantColor™









| | | |
|---|---|---|
| **DISPLAY** | Typ | 0,55" Digital Micromirror Device DLP™ |
| | Auflösung | XGA, 1024 x 768 native / SXGA, 1280 x 1024 (komprimiert) |
| | Objektiv | 1,1-facher manueller optischer Zoom/manueller Fokus |
| | Keystone | Digitale Keystone-Korrektur vertikal ± 40° |
| | Projektionsgröße | 0,8 m – 7,6 m/30" – 300" (diagonal) |
| | Projektionsdistanz | 1,2 m – 10,0 m |
| | Projektionsverhältnis | 1,97:1 – 2,16:1 |
| | Lampe | 180 Watt, 3500 / 4000[1] Stunden |
| | Helligkeit | 2200 Lumen |
| | Kontrastverhältnis | 2800:1 |
| | Bildformate | 4:3 (nativ), 16:9 |
| **EINGANGSSIGNAL** | Computer und Video | RGB analog, NTSC M, 4,43, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM, SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p) |
| | Frequenz | Fh: 31 – 79 kHz, Fv: 50 – 85 Hz |
| **KOMPATIBILITÄT** | PC | Analog: von VGA bis zu SXGA (skaliert) |
| | Mac®[2] | Analog: bis zu XGA (skaliert) |
| **ANSCHLUSS** | RGB-Eingang | 1 x 15-poliger mini D-Sub |
| | Composite-Video | 1 x Cinch-Buchse |
| | Steuerung | 1 x 9-poliger D-Sub RS-232 |
| **STROM-VERSORGUNG** | Netzspannung | AC 90 ~ 240 V, 50 / 60 Hz (Auto-Switch) |
| | Leistungsaufnahme | 230 Watt (typ.), 9 Watt in Standby |
| **BEDIENUNGS-ELEMENTE** | Wahltasten | Ein/Standby, Eingangssignal, Menü |
| | OSD | **Bild-Menü:** Helligkeit, Kontrast, Farbe, Keystone-Korrektur, Bildformat, Bild, Weiß-Intensität, Gamma<br>**Bildanpassungs-Menü:** H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung<br>**Videobild-Menü:** Sättigung, Schärfe, Tönung<br>**Setup-Menü:** man. Position, Projektion, Signaltyp, Lampen-Timer, Lampen-Timer-Reset, Stromspar-Modus, autom. Eingangssuche, Eco-Modus, Lüftergeschwindigkeit, OSD-Einblendzeit<br>**Optionen-Menü:** Blank Screen, BrilliantColor, PIN-Code, Werkseinstellungen Reset |
| **WEITERE SPEZIFIKATIONEN** | | Schneller Abbau (Off-to-Go), Voreingestellte Tafel-Bild-Modi (Schwarz, Weiß, Grün), regelbare Lüftergeschwindigkeit, Eco-Modus |
| **BETRIEBS-BEDINGUNGEN** | Temperatur | 5 °C – 40 °C |
| | Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% (nicht kondensierend) |
| | Höhe | 0 – 1829 m |
| **GERÄUSCHPEGEL** | Normal/ Eco-Modus | 34 dB/32 dB |
| **ABMESSUNGEN** | B x H x T mm | 273 x 108 x 215 (physikalisch) |
| | | 325 x 305 x 183 (Verpackung) |
| **GEWICHT** | Netto | 2,4 kg |
| | Brutto | 3,7 kg |
| **ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN** | | CB, ROHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina),NOM, PSB, C-tick, EK, CE, GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC |
| **LIEFERUMFANG** | | Projektor, Netzkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung, Objektivschutz, Schnellstart-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Benutzerhandbuch mehrsprachig) |
| **GARANTIE** | | Drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service und ein Jahr Garantie auf die Lampe, bzw. bis 1.000 Stunden Lampenbetrieb. |

### OPTIONALES ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| > Ersatzlampe | RLC-034 |
| > Deckenbefestigung | WMK-018 |
| > Wireless G Presentation Adapter | WPG-150 |
| > Erweiterung auf 3 Jahre Lampengarantie | LSWPY3 |

| Projektionsdistanz 4:3 Bildformat | | Projektionsgröße 4:3 Bildformat | |
|---|---|---|---|
| m | Fuß | m | Zoll |
| 1,2 | 3,9 | 0,7 ~ 0,8 | 27,3 ~ 30,0 |
| 1,5 | 4,9 | 0,9 ~ 1,0 | 34,2 ~ 37,5 |
| 1,8 | 5,9 | 1,0 ~ 1,1 | 41,0 ~ 45,0 |
| 2,0 | 6,6 | 1,2 ~ 1,3 | 45,6 ~ 50,0 |
| 3,0 | 9,8 | 1,7 ~ 1,9 | 68,4 ~ 74,9 |
| 5,0 | 16,4 | 2,9 ~ 3,2 | 113,9 ~ 124,9 |
| 10,0 | 32,8 | 6,0 ~ 6,4 | 227,8 ~ 249,8 |










ISO 9001:2000
FM 40187

ISO 14001:1996
FM 40968

ViewSonic Corporation`s QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

**ViewSonic Deutschland**
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

[1] Im Eco-Modus erhöht sich die Lebensdauer der Lampe erheblich.
[2] Evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich.